



DRY300









**Misure soggette a variazioni in funzione della marca del motore*
**Dimensions subject to changes depending on the motor brand*
**Données sujettes aux variations en fonction de la marque du moteur*
**Medidas sujetas a variación en función de la marca del motor*
**Die Maße können aufgrund von Motorzeichen ändern*


	I	GB	F	E	D
A	Aspirazione	Inlet	Aspiration	Aspiración	Einlass
B	Scarico aria	Exhaust	Sortie de l'air	Salida de aire	Luftsauslass
C	Entrata aria raffreddamento	Cooling air inlet	Entrée air refroidissement	Entrada aire refrigeración	Kühlluftseinlass
D	Uscita aria raffreddamento	Cooling air outlet	Sortie air refroidissement	Salida aire refrigeración	Kühlluftsauslass
E	Tappo carico olio	Oil filling plug	Bouchon remplissage huile	Tapón carga de aceite	Öleinfüllschraube
F	Spia livello olio	Oil level sight glass	Voyant niveau huile	Mirilla aceite	Ölschauglas
G	Tappo scarico olio	Oil drain plug	Bouchon vidange huile	Tapón vaciado de aceite	Ölablass-schraube
H	Targhetta identificazione	Pump name plate	Plaquette d'identification	Placa de identificación	Maschinenschild
I	Targhetta oli	Oil grade label	Plaquette huiles	Placa tipos de aceites	Ölempfehlungsschild
L	Targhetta rotazione	Rotation plate	Plaquette rotation	Placa sentido de giro	Drehungsschild
M	Golfare di sollevamento	Lifting eyebolt	Anneau de levage	Gancho de levantamiento	Aufhebenösenschraube
N	Antivibranti	Vibration damper	Antivibration	Antivibrante	Antivibrante


			DRY 300
Portata nominale* Nominal capacity* Débit nominal* Caudal nominal* Nennsaugvermögen*	m^3/h	50Hz	300
		60Hz	360
Pressione finale*(assoluta) Ultimate pressure* (abs.) Pression limite* (abs.) Presión final* (abs.) Enddruck* (abs.)	mbar		200
	Pascal		20000
Potenza motore # / Numero di giri Motor power # / Rotational speed Puissance moteur # / Numéro de révolutions Potencia motor # / Velocidad de giro Motorleistung # / Drehzahl	kW	50Hz	5,5
	min^{-1}	50Hz	3000
	kW	60Hz	7,5
	min^{-1}	60Hz	3600
Caratteristiche motore elettrico Electric motor characteristics Caractéristiques moteur électrique Características motor eléctrico Motoreigenschaften		50Hz	IM B5 400/690 V±10%
		60Hz 3	IM B5 480/828 V±10%
Livello di pressione acustica Sound pressure level Niveau de pression acoustique Nivel de pressión acústica Schalldruckpegel	dB(A) ISO/FDIS 2151	50Hz	80
		60Hz	84
Carica olio Oil capacity Charge d'huile Carga de aceite Ölfüllmenge	l		2
Peso totale / senza motore Total weight / Without motor Poids total / Sans moteur Peso total / Sin motor Gesamtgewicht / Gewicht ohne Motor	kg	50Hz	215 / 168
		60Hz	219 / 168

Accessori	Accessories	Accessories	Accesorios	Zubehör
• Valvola di non ritorno in aspirazione • Filtro in aspirazione • Silenziatore • Soft starter	• Inlet non return valve • Inlet filter • Silencer • Soft starter	• Clapet anti-retour • Filtre d'aspiration étanche • Silencieux • Démarrage progressif	• Válvula retención • Filtro succión hermético • Silenciador • Arrancador suave	• Rückschlagventil am Einlass • Filter am Einlass • Schalldämpfer • Sanftanlauf

**Secondo accordi PNEUROP 6602.*
**According to Pneurop standard 6602.*
**Selon la norme Pneurop 6602.*
**Según la normativa Pneurop 6602.*
**Nach der Pneurop Norm 6602.*

#Valido per temperature fino a 40°C e altitudini inferiori a 1000 m.
#Valid for temperatures up to 40°C and altitudes lower than 1000 m.
#Valable pour températures jusqu'à 40°C et pour altitudes inférieurs à 1000 m.
#Válido para temperaturas hasta 40°C y altitudes inferiores à 1000 m.
#Gültig für Temperaturen bis 40°C und für Höhen unter 1000 m.





P.V.R. s.r.l.
Vacuum Pumps

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE
ESQUEMA TECNICO
TECHNISCHE KARTE

ST2077.01